


**THEBEN KNX Dimmaktor 1fach Up DU 1 KNX**
**Art. Nr. T4942570**

- Dimmleistung Glühlampen max. 250 W pro Kanal
- Dimmleistung LED max. 250 W pro Kanal
- Mindestlast 2 W
- umfangreiche Komfortapplikation
- einspielbare Dimmkurven für zukünftige Anwendungen
- Bauform: UP, 44,5 x 44,5 x 32 mm (L x B x T)

KNX 1-fach Dimmaktor UP, Optimierter Dimmausgang für dimmbare Energiesparlampen, LED, Glüh- und Halogenlampen sowie dimmbare Trafos, Einfache Adaption an verschiedene Leuchtmittel durch automatische Lasterkennung, Einstellbare Dimmkurve für präzises und flackerfreies Dimmen, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2), Die Binäreingänge sind ab Werk dem Dimmausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Ausgangsleistung	10 W
Ausführung	Dimmaktor	Leistungszusatz verwendbar	Nein
Montageart	Unterputz	Lastart	universal und LED Retrofit
Mit Busankopplung	Ja	Parallel-Betrieb möglich	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Vor Ort-/Handbedienung	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose	35 mm
Mit LED-Anzeige	Nein	EAN	4003468491393
Anzahl der Ausgänge	1		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070321	Fußbodensensor
Zubehör	T9070459	Externer Temperatursensor IP65