EKEY net FS M AP 2.0 RFID Fingerscanner aufputz 200F

Art. Nr. 67-101394

- Systemtechnologie: Ekey NET
- Versorgungsspannung: 8-24 VDC
- gegen Manipulation geschützt
- Busterminierung am Gerät deaktivierbar
- Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
- Schutzart: IP44
- Farbe: silber
- Abmessungen (B x H x T): 45 x 81,6 x 60,3 mm

Der ekey net Fingerscanner M Aufputz mit RFID-Funktionalität ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerprints mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec. Bis zu 200 Finger sind speicherbar. Dieser Fingerscanner gilt auch als RFID-Terminal, das mittels RFID-Karten genutzt werden kann. Dieser ekey net Fingerscanner dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Gebäudetüren, Firmentüren, Garagentoren usw. Der Fingerscanner ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net Fingerscanner M Aufputz RFID ist für die ortsfeste Montage an unbeweglichen Teilen wie Wänden und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit, einen ekey net converter LAN, ein passendes Netzteil, die komplette ekey net Software und RFID-Karten. # Anzahl der RS-485-Schnittstellen: 1 # Verschluesselung RFID: MIFARE DESFire EV1 # Minimale Montagehoehe: 135 cm # Laenge/Hoehe: 81,6 mm # Breite: 45 mm # Laenge/Hoehe: 81,6 mm.

Technische Information

Standalone	Nein	Betriebsspannung bei DC	8 - 24 V
Vernetzbar	Ja	Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
PC-Anbindung	Nein	Schutzart (IP)	IP44
Ausführung der Schnittstelle	Bus-System	Breite	45 mm
Max. Anzahl der Personen	200	Höhe	82 mm
Leseverfahren	Datenträger und biometrisch	Funktion	mit RFID
Signalausgabe	Lichtsignal	Tiefe	60 mm
Montageart	Aufputz	VdS Klasse	ohne
Ausführung	max. 200 Fingerprints	EAN	9120022227139

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	67-101691	RFID Karte MIFARE, schwarz
Zubehör	67-101692	RFID Karte MIFARE, weiß
Zubehör	67-101690	RFID Karte MIFARE, ekey Design