BERKER W.1 SSD 2fach senkrecht grau/lichtgrau matt

Art. Nr. 47703525

- zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite und Putzausgleich
- rückseitige Leitungseinführung möglich
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- Einsätze durchverdrahtet
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Betriebstemperatur: -40 – 30 °C
- Bauform: Ap

vorverdrahtet, mit Leitungseinführung für 2 Kabel und Leitungseinführung für Kabel oder Rohr, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei, mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, zusätzliche Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar.

Technische Information

Ausführung	SCHUKO
Schutzkontakt	Ja
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
Anzahl der Einheiten	2
Schalterprogramm	W.1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	7011
Farbe	grau/lichtgrau matt
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP55
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	147 mm
Gerätehöhe	76 mm
Gerätetiefe	65 mm
Produkttyp	Komplettgerät
EAN	4011334404316

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	13393513	W.1 Rahmen 2fach senkrecht für AP-Gehäuse beleuchtbar 230 V blau
Zubehör	13393512	W.1 Rahmen 2fach senkrecht für AP-Gehäuse beleuchtbar 230 V weiß
Zubehör	XXXX-001	LED-Rahmen 2fach, senkrecht, beleuchtbar 230 V: 1339351x