


**BEG PD2-M-11-48V-3A-AP weiß**
**Art. Nr. BEG92154**

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- zwei potentialfreie Kanäle
- für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
  - kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
  - manuelles Schalten über Taster möglich
  - Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
  - Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
  - Schutzart: IP20 / Klasse II
  - Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
  - Schaltleistung: Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
  - Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich für den Anschluß an eine 11-48 V-Versorgung (proprietäre BUS-Systeme), Aufputz-Montage

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Fernsteuerbar mit Fernbedienung IR-PD-2C und IR-PD-Mini (separat zu bestellendes Zubehör)

Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung

Auch vorverdrahtete Lösungen für zeit- und kostensparende Montagen (z.B. mit 5-poligem Wieland-Stecker) sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder 2-Kanal 3A	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Reichweite	Ø 10 m	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
HLK-Ansteuerung	Ja	Oberfläche	unbehandelt
Zwangsabschaltung	Nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Tierschneise	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Spannungsart	AC/DC
Vernetzbar	Ja	Nennspannung	48 V
Optimale Montagehöhe	2,5 m	Min. Einschaltdauer	15 s
Treppenhausüberwachung	Ja	Max. Einschaltdauer	30 min
Überbrückungsschalter	Nein	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m	Montageart	Aufputz
Max. Reichweite frontal	6 m	Farbe	weiß
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m	Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Max. Schaltleistung	2300 W
Fernbedienbar	Ja	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Max. Einschaltstrom	3 A
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Alarmfunktion	Ja
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja	EAN	4007529921546

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92475	IR-PD-2C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92161	Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP
Zubehör	BEG92441	Wandausleger für PD2 & PD4 AP
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen AP+UP