


**BEG PD4-M1C-GH-AP weiß**
**Art. Nr. BEG92245**

- Präsenzmelder speziell für Hochregallager
- einfache Bedienung mittels notwendiger Fernbedienung
- ein potentialfreier Kontakt
- Ausführung als Master
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Einschaltswelle: 20 – 2.000 Lux Mischlichtmessung, Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min, Impuls
- Schutzart IP20/II/CE
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 5 m / 16 m / 14 m

Fernsteuerbarer Präsenzmelder mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite speziell für Hochregallager, Aufputzmontage

Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Präsenzmelders mit Hilfe der Fernsteuerung

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen, mit Einschaltstrombegrenzung für EVG

Kompaktes Design, Sensorteil und Leistungsteil in einem Gehäuse

Funktion Halbautomat und Vollautomat, Schalten auch über Taster

Fernbedienung als Zubehör erhältlich

Einsatzbeispiele: Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern, bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist

Achtung: Es sind keine Einstellungen über Potentiometer am Gerät möglich. Nur über die Fernbedienung IR-PD4-GH können Änderungen vorgenommen werden!

Einstellungen durch Fernbedienung

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal
Reichweite	30 m x 19 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	9 m
Überbrückungsschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	22 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	44 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529922451

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG92479	IR-PD-LD (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92159	IR-PD-MINI (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied