


FISCHER HAU810SC+EBH SHL m SÜ 8h / zur Flächenbeleuchtung /m Heizung
Art. Nr. FI228SCH

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend
- Schutzart IP54/65, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart: Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C | EBH -15°C bis 40°C
- hohe Robustheit durch IK08
- Abmessung (H x B x T): 136 x 356 x 79 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Einzelbatterieleuchte 230V mit LiFePO4 Batterie, mehrfarbige Status-LED, Anzeige des Batteriezustandes mit elektronischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz, Anzeige des Leuchtmittelzustandes, optisches Signal bei Störungen.- Sicherheitsleuchte Universalanbau in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Der Abstand zwischen zwei Leuchten bei einer Deckenmontagehöhe von 3m beträgt 11m.

Ausführung mit Test und Autotest:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LED's
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 52 Wochen, Starttag per Zufallsgenerator)
- Automatische Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP54/65
- Schutzklasse II
- Ballwurfsicher
- Umgebungstemperatur Grad Celsius: -20C bis +40C
- Abmessungen ca. (mm): H= 136, B = 356, T= 79
- Überbrückungszeit in Stunden: 3/8

Technische Information

Montageart	Aufbau/Einbau
Leuchtmittel	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
Lampenleistung	1 W
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
mit Heizung	Ja
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)

Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Länge	356 mm
Breite	79 mm
Höhe/Tiefe	136 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb	167 lm
EAN	4250600704556

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FI90IP65	IP65 Satz für HA Leuchte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FI90SKB	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FI90SKZ	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI90PHA	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FI90BA	Ballschutzkorb
Zubehör	FI9PHA	EL.HA.Piktosatz Piktogrammsatz HA
Zubehör	FI90P10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10