


READY BOX 90 Kabelkasten, IP68 mit 3 Kabeleinführungen M25 x 1,5
Art. Nr. G84061

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -60 °C / +200 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- mit Lasche zur Wandbefestigung
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

Verteilerdose, mit 3 Kabeleinführungen M25 x 1,5, inkl. Klemmleiste, Schutzart IP68, Wand- oder Deckenbefestigung, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 90 x 90 x 45 mm

Technische Information

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leitungseinführungen	3
Anzahl der Leiter	9
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1.5 - 6 mm ²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 6 mm ²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	6 - 18 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	6 - 18 mm

Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder
Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	5 x 1,5 - 16 mm ²
Leitungseinführungen	10 - 16 mm
Halogenfrei	Ja
Größe	90 x 90 x 45 mm
EAN	4011459840617