SCHUCH LED Antivandalenleuchte 140 15L34 3.790lm, 31W, IP54, SK I

Art. Nr. H14005 0005

LED-Antivandalenleuchte, Gehäuse und stirnseitige Endkappen aus Edelstahl, Sichtflächen glasperlengestrahlt, mit rückseitig verdeckter Kabelrinne, Kabeleinführung und Befestigungsbohrungen. Klare PC-Wanne, hoch schlagfest 2 x IK10 (mind. 40 Joule). Edelstahlverschluss mit in Endkappen versenkten Sicherheitsschrauben. Aluminiumreflektor weiß lackiert, mit aufmontierten elektrischen Komponenten und Entblendungselementen, abnehmbar. LED-Linearmodule, 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -20°C bis +35°C. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz, D-Kennzeichnung, Schutzart IP54, Schutzklasse I. Leuchtenlichtstrom 3.580lm, Systemleistung 25W, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)

Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	> IK10
Schutzklasse	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-20 °C
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Max. Systemleistung	25 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3580 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	202 mm
Höhe/Tiefe	102 mm
Länge	1.642 mm
EAN	4041254261942