

RUTENBECK Anschlußdose UAE 2x8 (8) UP 0
Art. Nr. N130 104 21


- Buchsenelement universell geeignet für 6-polige und 8-polige SteckerAnschlusstechnik Schraubkontakte für Leiter bis 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt
- Maße: (L x B x T) 65 x 80 x 26 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 8-polig, 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller; - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Metalltraging; - mit Spreizkrallen; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
Type	ohne Zentralstück
Farbe	weiß
RAL-Nummer	1013

Anschlussart	Schraube
Separater Erdungsanschluss	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Montageart	Unterputz
Auslassrichtung	schräg
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	70 mm
Gerätehöhe	70 mm
Gerätetiefe	29 mm
EAN	4043921040775