


BERKER INTEGRO Einbaudose 3fach mit Zugentlastung grau
Art. Nr. 91933

- Schwer entflammbar nach VDE 0606-1
- Leitungs-Ø max. 10 mm
- Einbautiefe 38 mm
- Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet!
- Alle Apparate können wahlweise senkrecht oder waagrecht angeordnet werden
- Nur für 3fach Rahmen geeignet (außer Best.- Nr. 9 1819 25 18, 9 1978 25 18 und 9 1978 25 28)
- Bei stirnseitig angebrachter Zugentlastung gelten eingeschränkte Einbaumöglichkeiten
- mit 6 Leitungseinführungen, 1 pro Seite, oben, unten und 2 rückseitig
- für senkrechte und waagerechte Montage
- 5 Öffnungen ausbrechbar
- Abmessungen (LxBxT): 168 x 49 x 38 mm

Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Ausführung	grau, mit 1 Zugentlastung
Form	rechteckig
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Länge	168 mm
Breite	168 mm
Tiefe	38 mm
Innentiefe	38 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	3
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Rohrarrretierung	Nein
Einführung von hinten	Ja

Anzahl der Einführungen	6
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP20
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Nein
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	sonstige
EAN	4011334195276