

FERMAX DUOX Plus Basic Relais

Art. Nr. **F3233**

Produkteigenschaften: Einfache Integration in die Anlage; Betriebswahlschalter JP1: Haupteingang (GE); Block (Stiege) (BL); Betriebsart Haupteingang (GE) Alle Geräte können dieses Relais mit folgenden Funktionen ansteuern: Ruftaste / digitale Anwahl der Türstationen (als Rufanschaltrelais in der Wohneinheit für externe Läutwerke); Externes Türöffnungsrelais über Türöffnertaste; F1 Taste an der Innenstelle; F2 Taste an der Innenstelle; Ruf durch Portierzentrale; Betriebsart Block (Stiege) BL): Nur die Geräte in diesem Block (Stiege) können das Relais mit folgenden Funktionen ansteuern: Ruftaste / digitale Anwahl der Türstationen (als Rufanschaltrelais in der Wohneinheit für externe Läutwerke); Externes Türöffnungsrelais über Türöffnertaste; F1 Taste an der Innenstelle; F2 Taste an der Innenstelle; Ruf durch Portierzentrale; Allgemeine Einstellungen: Konfiguration der Aktivierungszeit; LED Anzeigen für Schaltzustand und Einstellungen am Gerät; Konfiguration des Relais mittels Tasten und LED Anzeige am Gerät; potfreier Wechselkontakt; Spannung für Türöffner 12VDC, max. 300mA vom Bus oder über zusätzlichen Trafo; Externe Relaisansteuerung; Relais- Schaltzeit zeitgesteuert von 1-99; Maße (B x H x T):90 x 90 x 32 mm; Farbe: weiß; System: DUOX PLUS;

EAN

8424299032337