


**READY BOX 120 Kabelkasten, IP68 mit 4 Kabeleinführungen M25 x 1,5**
**Art. Nr. G84062**

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -60 °C / +200 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- mit Lasche zur Wandbefestigung
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

Verteilerdose, mit 4 Kabeleinführungen M25 x 1,5, inkl. Klemmleiste, Schutzart IP68, Wand- oder Deckenbefestigung, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 120 x 100 x 45 mm

**Technische Information**

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leitungseinführungen	4
Anzahl der Leiter	20
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	6 - 18 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	6 - 18 mm

Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder
Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	5 x 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Leitungseinführungen	6 - 18 mm
Halogenfrei	Ja
Größe	120 x 100 x 50 mm
EAN	4011459840624