


RUTENBECK ISDN Dose 2x4 polig mit schaltbarem Widerstand

 Art. Nr. **N130 104 40**


- Maße: (L x B x T) 70 x 70 x 29 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, mit schaltbaren Widerständen, 2 x 4-polig, 4 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller; - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Metalltraging; - mit Spreizkrallen; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen.; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Unterputzmontage	Ja
Kanaleinbau	Ja
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
Farbe	weiß
RAL-Nummer	1013
Anschlussart	Schraube

Separater Erdungsanschluss	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	Schräg
Mit Abschlusswiderstand	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Gerätebreite	70 mm
Gerätehöhe	70 mm
Gerätetiefe	29 mm
EAN	4043921040898