


**SPELSBERG Klemmstein Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup>**
**Art. Nr. S89640401**

- Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613),  $U_i=690V$ ,  $I_n=41 A$  bis 125 A
- für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 025/040, 060, 100, 160 und 250/350
- 5-polig, 4 mm<sup>2</sup> bis 35 mm<sup>2</sup>, Cu starr / flexibel mit Aderendhülse

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613),  $U_i=690V$ . Für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024., Schraubklemme für Abox/Abox Pro 025 und Abox/Abox Pro 040, 5-polig - 4 mm<sup>2</sup>,  $I_n= 41 A$ , klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu starr Abmessungen: 15 x 46 x 25 mm

**Technische Information**

Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2
Bemessungsstrom $I_n$	41 A	Breite	46 mm
Bemessungsspannung	690 V	Höhe	25 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss	Tiefe	15 mm
Polzahl	5	Farbe	grau
Montageart	Direktmontage	passend zu	Abox/Abox Pro 025 u. 040
Werkstoff des Isolierkörpers	Thermoplast	EAN	4013902677245