



|                 |   |
|-----------------|---|
| Artikelnummer   | 203706                                    |
| Produktname     | ekey xLine fingerprint set wall-mount SC  |
| Produktname 2:  | ekey xLine Fingerprintset Aufputz Schwarz |
| EAN Code        | 9120068268005                             |
| Zolltarifnummer | 8471 9000                                 |
| Herkunftsland:  | AT  |
| Gewicht         | 0.37 kg                                   |
| Einsatzgebiet:  | Verwendung im Heim- und Gewerbebereich    |

Das ekey xLine Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Haus- und Nebeneingangstüren oder Garagen erhalten darüber hinaus smarte Funktionen, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes im Eingangsbereich beginnt. Das Set beinhaltet den xLine Fingerprint, einen passenden xLine Rahmen, das xLine Aufputzgehäuse und den ekey Controller REG. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App.

#### Technische Daten

| Betriebsdaten                          |                       |
|--|-----------------------|
| Art Versorgung:                        | DC                    |
| Versorgung Nennspannung max:           | 30 V                  |
| Versorgung Nennspannung min:           | 10 V                  |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:   | 24 V                  |
| Stromverbrauch max:                    | 17 mA                 |
| Stromverbrauch min:                    | 14 mA                 |
| Stromverbrauch Nennbetrieb:            | 16 mA                 |
| Leistung max:                          | 0,4 W                 |
| Leistung min:                          | 0,3 W                 |
| Leistung Nennbetrieb:                  | 0,4 W                 |
| Betriebstemperatur min:                | -25 °C                |
| Betriebstemperatur max:                | 70 °C                 |
| Luftfeuchtigkeit max:                  | 90 %rel               |
| Schutzart:                             | IP54                  |
| Für geschützten Außenbereich tauglich: | Ja                    |
| Für geschützten Außenbereich tauglich: | Ja                    |
| FAR:                                   | 1:10 000 000          |
| FRR:                                   | 1:100                 |
| Nennspannung Toleranz:                 | 10%                   |
| Signalisierung:                        | Optisch   Akustisch   |
| Mechanische Daten                      |                       |
| Bauform:                               | xLine                 |
| Montageart:                            | An der Wand (Aufputz) |
| Montagehöhe min:                       | 105 cm                |
| Breite:                                | 85 mm                 |
| Länge/Höhe:                            | 85 mm                 |
| Tiefe:                                 | 48 mm                 |
| Material:                              | Kunststoff ASA        |
| Oberfläche:                            | Kunststoff            |
| Farbe:                                 | Schwarz               |
| UV-beständig:                          | Ja                    |
| ähnlich RAL:                           | RAL 9004              |
| Kommunikation Bluetooth                |                       |
| Bluetooth Norm:                        | 4.2                   |
| Bluetooth Klasse:                      | Klasse 1              |
| Reichweite typ:                        | 10 m                  |