



FRED Y Mikroverbindungsmuffe, IP68, für 3 Kabel bis 3x2,5mm<sup>2</sup> inkl. Schraubkl.

Art. Nr. **G84006**

- gefüllt mit ungiftigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- inkl. 3 Kabelverschraubungen
- inkl. Klemmen
- halogenfrei und UV-beständig
- kompakt und gebrauchsfertig

Mikro-Verbindungsmuffe, für 3 Kabel bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, inkl. Schraubklemme, Schutzart IP68, gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 110 x 72 x 25 mm

#### Technische Information

Typ	Y-Abzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	2.5 - 4 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser Abzweigkabel	8 - 13 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel	8 - 13 mm
Bergbauzulassung	Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert	Schraubverbinder
Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	8 - 46 mm
Größe	110 x 72 x 25 mm
EAN	4011459840068