


KLEINHUIS Kippdübel
Art. Nr. K23H100

- inkl. 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter
- für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden
- Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit
- Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes

Kippdübel mit Deckenhaken, inkl. 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter. Für den Einsatz an Hohlraumdecken und Wänden. Gewinde : M 5 Gewindelänge : 95 mm Bohrloch Durchmesser : 14 mm Tragfähigkeit : 0,12 kN (bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes) Erforderliche Hohlraumtiefe : 66 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Achse : Messing

Technische Information

Ausführung	mit Deckenhaken
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)	5
Bohrlochdurchmesser	15 mm

Dübellänge	130 mm
Min. Hohlraumtiefe	70 mm
Mit Unterlegscheibe	Ja
Mit Sechskantmutter	Ja
EAN	4011126042757