


KLEINHUIS Hauptleitungsklemme 1x25mm² fingersichere Ausführung C
Art. Nr. KHLAC25-12

- Der Kontakt besteht aus Messing, die Klemmschrauben (Pozidrive-Kombikreuzschlitz-Kopf) aus galvanisch verzinktem Stahl
- Anschlussmöglichkeiten: 4 Klemmstellen 2,5 mm² bis 25 mm² pro Pol
- Nennspannung: 400 V
- Farbe: ähnlich RAL7035
- für senkrechte und waagerechte Anbringung auf Tragschiene TS 35 mm

Hauptleitungs-Abzweigklemme 25 mm², nach DIN 0603-2 mit Schnappbefestigung. Allseitig fingersicher. Für senkrechte und waagerechte Anbringung auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 Anschlussmöglichkeiten : 4 Klemmstellen 2,5 mm² bis 25 mm² je Pol Polzahl : 1 Abmessung HxBxL : 37 x 50,5 x 23 mm Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Kontakt : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Nennspannung : 400 V Farbton: lichtgrau

Technische Information

Polzahl	1
Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl der Anschlüsse 25 mm ²	4
Berührungssicher	Ja

Höhe	37 mm
Breite	23 mm
Tiefe	50.5 mm
EAN	4011126392760