



KAISER Brandschutz UP - Verbindungsdose Unterputz f. Brandschutzwände El30-El120

Art. Nr. A1564-01

- für Brandschutzwände El30 El120
- auch für Mindestrestwandstärke <= 60 mm
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Tiefe 60 mm
- Einbauöffnung Ø 60 mm
- 6 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- 6 Rohreinführungen bis M25
- halogenfrei
- ETA-Zulassung beantragt

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Unterputz f. Brandschutzwände El30-El120

Technische Information

Montageart	Unterputz
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	sonstige
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	60 mm
Tiefe	60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	25 mm
Rohrverriegelung	Nein

Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	6
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP2X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	Brandschutz
EAN	4013456546233