


KAISER Geräte-Verbindungsdose HWD 90 für Brandschutzwände F90
Art. Nr. A9464-01

- für Brandschutzwände EI30 - EI120
- auch für Installationsschächte / Installationskanäle I30 - I90
- für Plattenstärke 7 - 40 mm
- Tiefe 54,5 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- 4 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- 5 Verbindungsstutzen pro VPE
- halogenfrei
- DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
- Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm
- Alternativ Einführung einer Leitung für Dreiphasen-Wechselstrom bis 5 x 2,5 mm möglich

Geräte-Verbindungsdose HWD 90, HWD 90 für Brandschutzwände F30 - F90

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Rohrverriegelung	Nein
Fräsloch Ø	74 mm	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Einzel	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	schwarz
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	74 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	54.5 - 545 mm	Plombierbar	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456531666