


KAISER Decken-Verbindungsdose HWD 30 für Brandschutzdecken F30-F90
Art. Nr. A9464-50

- für Brandschutzdecken F30 - F90
- für Brandschutzdecken F30 ohne Dämmung
- für Brandschutzdecken F60 bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach EN 13501 Teil 1
- für Brandschutzdecken F90 mit Rockwool / Termarock 100
- Tiefe 54,5 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- Geräteschraubenabstand 60 mm
- 4 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- halogenfrei
- DIBt-Zulassung Z-19.21-1788

Decken-Verbindungsdose HWD 30, HWD 30 für selbständige Unterdecken, Brandschutzklasse F30 - F90

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Verbindungsdose/-kasten	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Einzel	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	schwarz
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	74 mm	Transparenter Deckel	Nein
Tiefe	54.5 - 545 mm	Plombierbar	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	Brandschutz
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456535381
Rohrverriegelung	Nein		