

SPELSBERG Klemmstein Abox 250/350 KLS-25²/35²Art. Nr. **S89643501**

- Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), U_i=690V, I_n=41 A bis 125 A
- für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro 025/040, 060, 100, 160 und 250/350
- 5-polig, 4 mm² bis 35 mm², Cu starr / flexibel mit Aderendhülse

Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), U_i=690V. Für die Montage in Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024., hochliegende Schraubklemme für Abox/Abox Pro 250/350, 5-polig - 35 mm², I_n = 125 A, klemmbare Querschnitte pro Pol: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu starr / flexibel mit Aderendhülse Abmessungen: 21 x 205 x 48 mm

Technische Information

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Leiterquerschnitt | 35 mm ² |
| Nennstrom I _n | 125 A |
| Nennspannung | 690 V |
| Ausführung elektrischer Anschluss | Schraubanschluss |
| Polzahl | 5 |
| Montageart | Direktmontage |
| Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |

| | |
|---|-----------------------|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2 |
| Breite | 205 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe | 21 mm |
| Farbe | grau |
| passend zu | Abox/Abox Pro 250/350 |
| EAN | 4013902677368 |