


KAISER Hohlwand Gerätedose O-range
Art. Nr. A9063-02

- variabel: Kombi-Einführung für Leitung und Rohr M20/M25 zum einfachen Ausbrechen
- flexibel: 90° Rohreinführungswinkel / Einbauöffnung 60 mm
- schnell: Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb
- kompatibel: einheitlicher Verbindungsstutzen für Standard- und ECON®-Dosen
- für Plattenstärken 7 – 40 mm, inkl. 2 Geräteschrauben

Hohlwand Gerätedose O-range® mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

Technische Information

| | |
|---|----------------|
| Montageart | Hohlwand |
| Fräsloch Ø | 68 mm |
| Form | rund |
| Bauform | Gerätedose |
| DIN EN Rohr | 2x bis Ø 25 mm |
| luftdicht | Nein |
| Ausführung | Einzel |
| Bestückung | ohne |
| Durchmesser | 68 mm |
| Tiefe | 49 mm |
| Innentiefe | 49 mm |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Mit Schrauben | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
| Rohrverriegelung | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
| Anzahl der Einführungen | 8 |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 7 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| Oberfläche | sonstige |
| Farbe | orange |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Transparenter Deckel | Nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Plombierbar | Nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Winddicht | Nein |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Klemme lagefixiert | Nein |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Stutzen | Tunnelstutzen |
| Mit Nagellaschen | Nein |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Geräteschrauben | 2 |
| für Plattenstärke | 7 - 40 mm |
| EAN | 4013456548244 |