


**KAISER Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex luftdicht**
**Art. Nr. A9268-94**

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- für Plattenstärke 7 – 30 mm
- Fräslochdurchmesser 68 mm
- Abmessungen (L x B x T) 122 x 71 x 75 mm
- max. Gerätegröße (L x B x T) 65 x 52 x 35 mm
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführung
- flexibler Tunnel
- kombinierbar mit Geräte-Verbindungsdose ECON®
- 2 Geräteschrauben
- 2 x Ausbrechöffnung Ø 20 mm
- 2 x Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> bzw. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 x Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Electronic-Dose ECON® Flex, Hohlwand, mit Geräteschrauben, für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten, luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen, flexibler Tunnel, Kombinierbar mit Geräte-Verbindungs Dosen ECON®

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Rohrverriegelung	Ja
Form	rund	Rohrverriegelung optional	Nein
Bauform	sonstige	Einführung von hinten	Ja
Ausführung	Doppel	Anzahl der Einführungen	4
Mit drehbarem Ring	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Fräsloch Ø	68 mm	Halogenfrei	Nein
Koppelbar	Ja	Farbe	orange
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP3X
Durchmesser	68 mm	Ausführung Deckel	ohne
DIN EN Rohr	2x bis Ø 25 mm	Transparenter Deckel	Nein
Länge	122 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Breite	71 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	75 mm	Funktionserhalt	ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze	1	Mit Abschirmung	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben	Winddicht	Ja
Mit Schrauben	Ja	Klemme lagefixiert	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Für Rohrdurchmesser	25 mm	EAN	4013456545915
luftdicht	Ja		