



ELSNER KNX Torantriebs-Steuermodul Up A3-B2

 Art. Nr. **ELS70391**

- 3 Ausgänge für Torantriebe, max. 60 V AC/DC, max. 300 mA
- unterstützt Impuls und Totmannbetrieb
- integrierte 2fach Tasterschnittstelle, max. Leitungslänge 5 m
- Betriebstemperatur -30 – +50 °C
- Bauform: Up, 38 x 47 x 24 mm (B x H x T)

Das Torantriebs-Steuermodul KNX A3-B2 hat drei Ausgänge zur Torsteuerung und zwei Binäreingänge.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Andere Bussysteme	ohne
Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Anzahl der digitalen Eingänge	2
Geeignet für C-Last	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl Jalousiekanäle	3
als Schaltakt. verwendbar	Nein
Motorenspannung	230 V AC
Stromerk.für aut. Laufzeitm.	Nein
Binäreingänge	2
EAN	4051996703914