


**FERMAX Color Video WAY KIT, Monitor 7, 1 Fam.SET, Türstat. Kartenl. AP, Edelst.**
**Art. Nr. F1403**

- Systemtechnologie: 2 Draht
- inkl. Kartenleser für bis zu 320 Zutrittskarten
- Kamera inkl dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung
- 12V DC Spannungsversorgung für Türöffner (max. 250mA)
- Türöffnerzeit 1-99 Sek. einstellbar
- 7" (17,8 cm) TFT-Bildschirm
- Kamerawinkel: 67° H, 90° V
- Internsprechen
- Bildspeicher für bis zu 118 Bilder
- inkl. Rufabschaltung
- Farbe Türstation: Edelstahl
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 93 x 182 x 44 mm

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Türstation AP, Maße HxBxT:182x93x44mm, Quittungston der Ruftaste, Visuelle Bestätigung des Drückens der Ruftaste, durch Namensschildbeleuchtung: Orange: bestehender Anruf, Blau: Gespräch aktiviert, Grün: Türöffner aktiviert, Rot: Anlage besetzt, großes, LED beleuchtetes Namensschild, Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung, Türöffner über potfreien Schaltkontakt, Spannungsversorgung des Türöffners entweder aus der Sprechanlage (max. 12VDC, 250mA) oder über zusätzliches Netzgerät, Relais für Türöffner am Torlautsprecher, Türöffnerzeit individuell (von 1-99 Sek.) einstellbar, inkl. Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren), Bereitschaftsmodus 33 mA; Betriebsmodus 110 mA (Türstation). Eingebauter Kartenleser für bis zu 320 Zutrittskarten, 5 Zutrittskarten im Schlüsselanhängerformat F4515 sind inkludiert (Zutrittskarte F4515 sind in eigener Position beschrieben), Farbe: Edelstahl; 1 Netzgerät für Verteiler- oder AP Montage, 24-28VDC, 8 TE; 1 Monitor freisprechend mit folgenden Leistungsmerkmalen: 7" (17,8cm) TFT-Bildschirm- Auflösung: 800\*3 (R, G, B) x 480 Pixel, eingebauter Mithörsperre, elektronischer Abschaltung, Eigenstartfunktion, beleuchtete Türöffnertaste, LED Anzeigen für:Ein/ Aus, verpasster Anruf, Anschluss Etagentaster, Im OSD Menü sind folgende Funktionen verfügbar: Internkommunikation mit Rufprotokoll, Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer: 118 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 32GB (SD- Karten nicht im Lieferumfang und Sortiment) kopiert werden. Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte von 15 Sek. automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer, Foto- und Videowiedergabe, Rufonabschaltung mit 4 Einstellungen: Normal, in 1 Stunde, in 8 Stunden, Immer, mit Restzeitanzeige, 20 wählbare Ruftöne, Ruftoneinstellung mit Tag/ Nacht Einstellung, Datum und Zeiteinstellung, Bildschirm- und Lautstärkeeinstellungen, maximal 2 Monitore (inkl. Setmonitor) im Parallelbetrieb (Zusätzlicher Monitor F1412 nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Einstellungsanzeige (Restbilder, etc.), Rücksetzen auf Werkseinstellung möglich, Stromaufnahme: Bereitschaftsmodus 12 mA; Betrieb 350 mA (Monitor); Maße (HxBxT):131x225x18mm, Farbe: weiß, System: 2-Draht (Verkabelung: 2-Drähte, polungsfrei; Jegliche Art von Kabel verwendbar: Parallelkabel, paarweise verdrehte Kabel, UTP CAT5, bestehende Verkabelung wie z. B. YYSCH).

**Technische Information**

Mit Video	Ja	Anzahl der Türlautsprecher	1
Mit Infoschild	Ja	Farbe des Haustelefons	weiß
Farbe der Türstation	Silber	System Waykit	Ja
Installationstechnik	Bus-System	EAN	8424299014036
Anzahl der Haustelefone	1		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4515	Schlüsselanhänger Zutrittskarte