


**ELCOM Türstation Video mit LED-Zustands-anzeige 10/1 2Draht Edelstahl matt ONE**
**Art. Nr. REQ610Y**

- Systemtechnologie: i2-Video
- Mithör- und Mitsehsperr
- Kameraauflösung (horizontal x vertikal): 500 x 582 px
- Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
- Schaltspannung Türöffnerkontakt: max. 24 V
- Schaltstrom Türöffnerkontakt: max. 1 A
- temperaturgesteuerte Kameraheizung für klare Sicht
- Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C
- mit LED Zustandsanzeige
- Material: Edelstahl quer gebürstet
- Abmessungen Namensschild (B x H): 75,5 x 32,6 mm

Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

**Technische Information**

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	10	Farbe	Silber
System	i2-Video	Größe	5
Werkstoff der Klingeltasten	Kunststoff	Abm. Frontplatte	133,5 x 422 x 2 mm
Material Front	rostfreier Stahl	System i2-Video	Ja
Montageart	Unterputz	EAN	3599430012174
Installationstechnik	Bus-System		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	REH100Y	Spezienschlüssel
Ersatzteil	REH103Y	Mechanik Set für Türstationen ONE
Ersatzteil	REH105Y	Mechanik Set für Up-Kasten ONE