


SolarEdge Synergie-Manager für WR 3ph 66.6kW, MC4, DC SPD
Art. Nr. SE666KRW00IBNM4

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei Module je Optimierer)
- 66,6 kW Wechselrichter: 1x Synergie-Manager + 2x Synergie-Einheit
- 90/100 kW Wechselrichter: 1x Synergie-Manager + 3x Synergie-Einheit
- LAN/WLAN (externe Antenne erforderlich)
- DC und RS485-Überspannungsschutz
- Gewicht Synergie-Manager: 18 kg; Synergie-Einheit: 32 kg
- Maße Synergie-Manager: 360 x 560 x 295 mm; Synergie-Einheit: 558 x 328 x 273 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	116550 W
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	96.5 A
Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang	48.25 A
AC-Leistung	66600 W
Max. Wirkungsgrad	98.3 %
Europäischer Wirkungsgrad	98 %
Einspeisephasen	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Nein
Ausführung	Synergie-Manager
Ethernet	Ja

Drahtlos	Nein
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
DC-Anschluss	Schraubanschluss
AC-Anschluss	Schraubanschluss
Gewicht	18 kg
Breite	560 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	295 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	SESUK-RW00INNN4	Synergie-Einheit
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Multi Contact Buchse MC 4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Multi Contact Stecker MC 4 -