


**AGRO QUICKSEAL Kabeleinführung hellgrau M12, Kabel Ø 4.0 - 7.0mm**
**Art. Nr. 14.583.03**

- Material: EPDM
- Einsatztemperatur: -40°C bis +110°C
- Schutzart: IP67
- Eigenschaften: halogenfrei, allseitig IP67 durch "Pushout-Membrane", gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- Einsatzbereich: universell einsetzbar bei Wandstärken von 1 bis 4 mm (M16-M50) bzw. 0,5 bis 2 mm (M12)

Quickseal Kabeleinführungstüllen, Metrische Nenngrößen, Material: EPDM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +110°C, Schutzart: IP 67, Eigenschaften: Halogenfrei, allseitig IP 67 durch

**Technische Information**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ausführung                    | geschlossen |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 4 - 7 mm    |
| Bohrungsdurchmesser           | 12,5 mm     |
| Für Wandstärke                | 0,5 - 2 mm  |
| Gesamtlänge                   | 5,6 mm      |
| Mit Zugentlastung             | Nein        |
| Schrumpftechnik               | Nein        |
| Winkelausführung              | Nein        |
| Werkstoff                     | Gummi       |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Oberflächenschutz | unbehandelt   |
| Halogenfrei       | Nein          |
| Farbe             | grau          |
| Gasdicht          | Nein          |
| Feuerfest         | Nein          |
| Wasserdicht       | Ja            |
| Schutzart (IP)    | IP67          |
| EAN               | 7611614219509 |