


**TBK IP-Kamera Dome 2MP 2.8-12mm mit Motorzoom, IP67, IK10**
**Art. Nr. FTBK-MD9722Z**

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung: 12 VDC / PoE
- Motorisiertes Autofokus-Objektiv 2,8 - 12 mm
- Inkl. Slot für SD-Card, ohne Anschlussbox
- Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 355°, Tilt: 0° bis 75°, Rotation 0° bis 360°
- IR Reichweite ca. 30 m
- Video Compression Main stream: H.265/H.264
- Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
- Schutzart IP67
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße (D x H): 144 x 99,9 mm

IP Minidome - Kamera mit folgenden Produktmerkmale: 2MP Auflösung (1920 × 1080); Motorisiertes Autofokus-Objektiv 2,8 - 12 mm; Blickwinkel: Horizontal 98° bis 34°, Vertikal 52° bis 19°, Diagonal 116° bis 40°; Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 355°, Tilt: 0° bis 75°, Rotation 0° bis 360° ; Empfindlichkeit 0,01 Lux (Color); IR Reichweite ca. 30 m; Video Compression Main stream: H.265/H.264, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG; ROI Kodierung; Spannungsversorgung: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm Klemmleiste, PoE (802.3af, class 3); Leistungsaufnahme: 12 VDC, 0.8 A, Max: 10 W, PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0.35 A bis 0.2 A, Max: 12 W; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP67; Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff; Farbe: weiß; Maße (D x H): 141 x 99 mm;

**Technische Information**

Ausführung	Standard (fest)	Max. Infrarot-Reichweite	30 m
Montageart	Decke	Schutz gegen Vandalismus	Ja
Einsatzort	universal	Schlagfestigkeit	IK10
Übertragung	TCP/IP	Schutzart (IP)	IP67
Power over Ethernet	802.3 af (PoE)	Versorgungsspannung	12 V
Bildsystem	PAL	Spannungsart	DC
Brennweitengröße	2.8 - 12 mm	Durchmesser	144 mm
Farbe	weiß	Höhe	99.9 mm
Ausführung der Schnittstelle	ohne	Eigenschaften Bildsystem	Farbe
Mit Objektiv	Ja	Anzahl der Bildpunkte	2
Mit IR-Lampe	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FTBK-010	Cinch Adapter
Zubehör	FTBK-376P	Wandhalter