


**RAPID JOINT L10-IP68 Muffe, IP68 für Kabel mit max. 5 Adern bis 10 mm<sup>2</sup>**

 Art. Nr. **G84033**

- gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel
- Verlegetemperatur: -40 °C / +50 °C
- Isolierung bis 1 kV
- flammhemmend
- nur mit Werkzeug wieder zugänglich
- geeignet für den Einsatz unter Wasser (IP68)
- geeignet für den Einsatz im Erdreich
- halogenfrei und UV-beständig

Verbindungs-muffe, für Kabel mit max. 5 Adern bis 10 mm<sup>2</sup>, Schutzart IP68, mit radialem Verschluss, für Einsa, gefüllt mit ungiftigem gel, unbegrenzt haltbar, mit radialem Verschluss, Farbe schwarz, Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich, 65 (D)

**Technische Information**

Typ	Durchgangsabzweig
Ausführung	Gel
Anzahl der Leiter	5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel	4 - 240 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser Hauptkabel	16 - 31 mm
Bergbauzulassung	Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert	ohne

Geeignet für	N(A)YY
Anschluss	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Halogenfrei	Ja
Leitungseinführungen	16 - 20 mm
Größe	275 x 65 mm
EAN	4011459840334