


SolarEdge Synergie-Manager für WR 3ph 90kW, MC4, DC SPD
Art. Nr. SE90K-RW00IBNM4

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei Module je Optimierer)
- 66,6 kW Wechselrichter: 1x Synergie-Manager + 2x Synergie-Einheit
- 90/100 kW Wechselrichter: 1x Synergie-Manager + 3x Synergie-Einheit
- LAN/WLAN (externe Antenne erforderlich)
- DC und RS485-Überspannungsschutz
- Gewicht Synergie-Manager: 18 kg; Synergie-Einheit: 32 kg
- Maße Synergie-Manager: 360 x 560 x 295 mm; Synergie-Einheit: 558 x 328 x 273 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	157500 W	Drahtlos	Nein
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom DC	130.5 A	Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsspannung MPP	750 V	DC-Anschluss	Schraubanschluss
AC-Leistung	90000 W	AC-Anschluss	Schraubanschluss
Max. Wirkungsgrad	98.3 %	Gewicht	18 kg
Europäischer Wirkungsgrad	98 %	Breite	360 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Höhe	560 mm
Integrierter DC-Schalter	Nein	Tiefe	295 mm
Ausführung	Synergie-Manager		
Ethernet	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	SESUK-RW00INNN4	Synergie-Einheit
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Multi Contact Buchse MC 4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Multi Contact Stecker MC 4 -