


THEBEN EI.Treppenlichtzeitschalter m.Multispannungseingang ELPA3-2
Art. Nr. T0030002

- hohe Ganggenauigkeit
- Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
- automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
 - Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert (nur ELPA 7)
 - Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8 - 240V (nur ELPA 3)
 - Ausschaltvorwarnung (zweimaliges Doppelblinken) gemäß DIN 18015-2 zur Vermeidung von plötzlicher Dunkelheit (nur ELPA 7)
 - Langzeitfunktion über langen Taster-Druckaktivierbar
 - sofort nachschaltbar (Treppenlichtschalter) der vorzeitig abschaltbar (Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung)
 - Dauerlicht über Kippschalter
 - Stand-by Leistung 0,7 W (ELPA 3) - 0,3 W (ELPA 7)
 - Glüh-/Halogenlampenlast 2300 W (ELPA 3) - 2600 W (ELPA 7)
 - LED-Lampe < 2 W: 55 W (20 W ELPA 3); 2 - 8 W: max. 600 W (180 W ELPA 3)
 - Schaltleistung: 10 A
 - Schutzart/Schutzklasse: IP20/II

Reiheneinbau-Treppenlicht - Zeitschalter, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Reiheneinbau - Treppenlicht - Zeitschalter, elektronisch, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min, nachschaltbar, 3- und 4 Leiter - Anschluss. Tastereingang bis max. 150 mA, Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz. Zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...240 V, 1 Schließer 16A/230V-.

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| Funktion | elektronisch | Rückfallverzögerung | 0.5 min |
| Type | ELPA 3 | Taster Glimmlampenstrom | 150 mA |
| Montageart | DIN-Schiene | Schaltungsart | 3- und 4-Leiter-Schaltung |
| Breite in Teilungseinheiten | 1 | Ausschaltvorwarnung | ohne |
| Einbautiefe | 60 mm | Stromstoßfunktion wählbar | Nein |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 | Nachschtaltung | nachschtaltbar |
| Steuerspannung 1 | 220 V | Versorgungsspannung | 220 V |
| Steuerspannungsart 1 | AC | Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Frequenz der Steuerspannung 1 | 50 Hz | Max. Glühlampenlast | 2.3 W |
| Steuerspannung 2 | 8 V | Max. Leuchtstofflampenlast | 2.3 V·A |
| Steuerspannungsart 2 | AC/DC | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 2.3 V·A |
| Bemessungsschaltstrom | 10 A | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 400 V·A |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 10 A | EAN | 4003468010501 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|-------------------------|
| Zubehör | T9070001 | Fronttafeleinbausatz |
| Zubehör | T9070065 | Wandmontage-Set 17,5 mm |