

**Artikelnummer**

14034

**Typ**

GT 1973

**Bezeichnung**

Sicherheitstransformator GT 1973

**Kurzbeschreibung:**

- Primär: 230 V AC (50 Hz)
- kurzschlussfest durch PTC
- 90 x 54 x 55 mm
- Sekundär: 8-12 V AC (2,0/2,0 A)

**Beschreibung**

Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY"

Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz.

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Bei Auslösung des PTCs durch Überlast oder Kurzschluss sollte der Transformator kurzzeitig, mindestens aber für 1 Minute, spannungsfrei geschaltet werden, um ihn dann wieder in Betrieb nehmen zu können.

Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung

**Produktmerkmale:**

Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler  
Kurzschlussfest durch PTC  
für Dauerbelastung geeignet  
entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen  
geprüft nach EN61558-2-6:2010  
zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen

**Technische Daten:**

Primär: 230V AC (50Hz)  
90 x 54 x 55 mm (entspricht 3 Einbau-Modulen)



Sekundär: 8/12V AC ( 2,0/2,0A)

**Installationshinweis:**

**Hinweis:** Bei geringer Belastung oder Leerlauf höhere Ausgangs-Spannung! nach Kurzschluss Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primär-Seite vom Netz

Zubehör AP-Montageset: inkl. zwei Abdeckkappen für IP 20

Zubehör AP-Montageset: inkl. Befestigungs-Schiene und -Material für Aufputz-Montage

**Technische Daten**

<b>Geräteart:</b>	Sicherheitstransformator
<b>Typ:</b>	Sicherheitstransformator
<b>Ausführung:</b>	Kurzschlussfest
<b>Kurzschlussfest:</b>	Durch PTC
<b>Primärspannung:</b>	230 V AC (50 Hz)
<b>Betriebsart:</b>	Dauerbetrieb
<b>Breite:</b>	3 TE
<b>Sekundärspannung 1:</b>	8 V AC
<b>Sekundärstrom 1:</b>	2,0 A
<b>Sekundärspannung 2:</b>	12 V AC
<b>Sekundärstrom 2:</b>	1,0 A
<b>Einschaltdauer:</b>	Dauerbetrieb ED 100 %
<b>Breite:</b>	3 TE
<b>Abmessungen:</b>	90 x 54 x 55 mm
<b>Optionales Zubehör:</b>	Aufputzmontageset GT 54 AP