



**Produktbeschreibung**

1,2GB-WLAN-Accesspoint, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Montage In handelsüblichen Up-Doppel-Geräteverbindungsboxen
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 35° C
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Spannungsversorgung über rückseitige Steckklemmen (2,5mm²)
- Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate Datenkabel: 1000 Mbit/s
- Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2)
- Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten
- Mesh-Funktionalität
- passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch
- Temperaturbereich: -5°C - 35° C
- Anschluss Spannungsversorgung über rückseitige Steckklemmen (2,5mm²)
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate Datenkabel: 1000 Mbit/s
- Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2)
- Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA2, MAC-Filterung
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten
- Mesh-Funktionalität

- passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	hochglänzend
Tragring	Ja
Designfähigkeit	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665794
Montagearten	
Unterputz, Doppelgerätedose	Ja
Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
VPE Menge	1
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	226104030, 226104032, 226104050, 22610406, 226104061, 226104062, 22610408, 22610410
Zubehörartikel	39200010

