


SolarEdge Synergie-Einheit
Art. Nr. SESUK-RW00INNN4

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei Module je Optimierer)
- 66,6 kW Wechselrichter: 1x Synergie-Manager + 2x Synergie-Einheit
- 90/100 kW Wechselrichter: 1x Synergie-Manager + 3x Synergie-Einheit
- LAN/WLAN (externe Antenne erforderlich)
- DC und RS485-Überspannungsschutz
- Gewicht Synergie-Manager: 18 kg; Synergie-Einheit: 32 kg
- Maße Synergie-Manager: 360 x 560 x 295 mm; Synergie-Einheit: 558 x 328 x 273 mm (H x B x T)

Technische Information

| | |
|---------------------------|------------------|
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| Bemessungsspannung MPP | 750 V |
| Ausführung | Synergie-Einheit |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |

| | |
|--------------|----------------|
| AC-Anschluss | Steckverbinder |
| Gewicht | 32 kg |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 328 mm |
| Tiefe | 273 mm |