


**THEBEN QUARZSCHALTUHR SUL 188HW**
**Art. Nr. T1880108**

- 3 Tage Gangreserve (NiMH-Zelle), quartzgesteuert (3TE)
- Steckreiter
- Schraubklemmen
- Schaltzustandsanzeige
- Laufkontrollanzeige
- Tagesprogramm (SUL 188 g) oswe Wochenprogramm SUL 188 hw
- kürzeste Schaltzeit 30 min (SUL 188 g) oder 45 min (SUL 188 hw)
- 2 Kanal (SUL 188 g) 1 Kanal (bei Reihenschaltung der 2 Kontakte SUL 188 hw)
- kürzeste Schaltzeit: 30/45 Minuten (12 Stunden für die 1/2 Tages-AUS-Funktion – SUL 188 hw)
- Steckreiter und Drehsegmente 10 Stk. (SUL 188 g) oder 6 Stk. (SUL 188 hw) im Lieferumfang
- Schaltleistung bei 250 V AC,  $\cos \phi = 1$ : 10 A
- Stand-by Leistung 0,5 W
- Schutzart/Schutzklasse: IP20/II (bei - 20C bis +55°C)

Reiheneinbau-Schaltuhr ohne Gangreserve, Breite 52,5 mm, 24 Std. + 7-Tage-Programm, kürzeste Schaltzeit 45 Min./12 Std., 2 Wechsler 10 A/250 V-, Klarsichtabdeckung plombierbar.

**Technische Information**

Montageart	DIN-Schiene	Kürzeste Schaltzeit Kanal 2	45 min
Anzahl der Kanäle	2	Programmscheibenteilung 1	15 min
Versorgungsspannung	230 V	Programmscheibenteilung 2	45 min
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Nein
Frequenz der Versorgungsspannung	45 - 60 Hz	Handbedienung	Ja
Gangreserve in Stunden	72	Schaltungsvorwahl	Ja
Ganggenauigkeit pro Tag	1 s	Nennschaltstrom bei 250 V AC	10 A
60 min Programm	Nein	Potenzialfreier Schaltkontakt	Ja
24 h Programm	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Wochenprogramm	Ja	Breite in Teilungseinheiten	3
Jahresprogramm	Nein	Breite	52.5 mm
Netzsynchon	Nein	Höhe	90 mm
Quartzgesteuert	Ja	Tiefe	60 mm
Kontaktausführung	Wechsler	EAN	4003468181010
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	15 min		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070061	
Zubehör	T9070001	Fronttafeleinbausatz