


**WHD Bandpass-Subwoofer zum unsichtbaren Einbau, HLS 51 SUB**
**Art. Nr. 1060 0500 00800**

- Bandpass-Subwoofer mit sehr geringer Einbautiefe zum unsichtbaren Einbau in abgehängte Decken
- Nennleistung 15 W
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 85 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 80 - 200 Hz

Bandpass-Subwoofer mit sehr geringer Einbautiefe zum unsichtbaren Einbau in abgehängte Decken speziell geeignet für den Betrieb mit dem Halogenspot-Lautsprecher HLS 51. Der HLS 51 SUB ist mit einem 130mm-Tiefenlautsprecher mit Neodymmagnet bestückt. An den Satellitenausgang können max. zwei Halogenspotlautsprecher HLS 51 angeschlossen werden. Für den Stereobetrieb sind zwei HLS 51 SUB erforderlich. Der Schallaustritt aus dem Gehäuse des HLS 51 SUB erfolgt durch ein Rohr, das auf einen beliebigen Leuchtenrahmen für das Leuchtmittel QR CBC 51 mit 51mm Durchmesser mündet. Als Zubehör empfehlen wir das HLS 51 Radio.

**Technische Information**

Farbe	sonstige	Bluetooth	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Ethernet	Nein
Frequenz	80 Hz	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Impedanz	8 Ω	USB-Anschluss	Nein
Musikbelastbarkeit	30 W	Wi-Fi	Nein
Nennbelastbarkeit	15 W	Breite	362 mm
Aktiv-System	Nein	Höhe	252 mm
Anzahl der Wege	1	Tiefe	61 mm
Bassreflexsystem	Nein	Produktgruppe	Subwoofer
Lautstärkeregelung	Nein	EAN	4043106022848

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1242 0503 00000	Bluetooth-Receiver BTR 205
Zubehör	1060 0500 00100	Halogenspot Lautsprecher HLS 51 chrom
Zubehör	1113 1000 13000	Verstärker AMP 130
Zubehör	1060 0500 00103	Halogenspot Lautsprecher HLS 51 weiß
Zubehör	1130 1400 30500	WLAN Audioempfänger mit Verstärker WR 205