


**MENNEKES DUO Wanddose abschaltbar 32A 4P 9h 230V IP44**
**Art. Nr. AM 5603409G**

- Schraubkontakt (anschlussfertig vorverdrahtet) - X-CONTACT
- Abschaltbar und verriegelbar mit Lockout-Tagout-Vorhängeschloss
- Mechanische DUO-Verriegelung
- 16 oder 32 A / verfügbare Spannungen von 110 - 690 V
- Schutzart: IP44

MENNEKES Wandsteckdose DUO 32A 4P 9h 230V IP44 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschliessbar mit Vorhängeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestueckung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinfuehrung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten moeglich Anlieferungszustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend 5603409G ist der Nachfolgeartikel des Artikels 5104A.

**Technische Information**

IEC-Stromstärke	32 A	Leerplätze auf Tragschiene	Nein
Polzahl	4	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau	Ausführung	Unterteil und Oberteil
Uhrzeit-Stellung	9 h	Absicherung	gemischt
Kennfarbe	blau	Kontaktmaterial	CuSn
Schutzart (IP)	IP44	Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Schalter	mechanische Verriegelung	Militärausführung	Nein
Mit FI-Schutzschalter	Nein	EAN	4015394298038