




382610



Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 2-polig, Aus/Wechsel. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet.

Nennspannung 250 V AC

Schaltstrom 16 AX (200 W LED (SBL))

Schutzart IP20

Farbe sonstige

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

Montageart für Schraubbefestigung, ohne Spreizkrallen

Werkstoff Kunststoff/Metall

Breite 70.8 mm

Höhe 70.8 mm

Tiefe 40.1 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 382610

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Schaltstrom	16 AX (200 W LED (SBL))
Montageart	Aufputz / Aufbau
Schutzart	IP20
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Farbe	sonstige
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Montageart	für Schraubbefestigung, ohne Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Breite	70.8 mm
Höhe	70.8 mm
Tiefe	40.1 mm
Schaltart / Variante	2-polig Aus/Wechsel
Schließzylinder	für Schließzylinder
Schließungen / -anlagen	für zentrale Schließanlagen
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Beleuchtung	ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Hinweistext	für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
Hinweistext Bildpreisliste/Katalog	Nicht geeignet für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44!