


MENNEKES DUO Wanddose abschaltbar 32A 4P 11h 440V IP44
Art. Nr. AM 5603411G

- Schraubkontakt (anschlussfertig vorverdrahtet) - X-CONTACT
- Abschaltbar und verriegelbar mit Lockout-Tagout-Vorhängeschloss
- Mechanische DUO-Verriegelung
- 16 oder 32 A / verfügbare Spannungen von 110 - 690 V
- Schutzart: IP44

MENNEKES Wandsteckdose DUO 32A 4P 11h 440V IP44 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschlüssbar mit Vorhängeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestueckung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinfuehrung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten moeglich Anlieferungszustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend

Technische Information

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 11 h |
| Kennfarbe | rot |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schalter | mechanische Verriegelung |
| Mit FI-Schutzschalter | Nein |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerplätze auf Tragschiene | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Absicherung | gemischt |
| Kontaktmaterial | CuSn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |
| Militärausführung | Nein |
| EAN | 4015394298632 |