


**BEG PD3-1C-DE weiß**
**Art. Nr. BEG92196**

- Bewegungsmelder für Decken-AP/UP/DE-Montage mit Erfassungsbereich 360°, bis zu 10 m Ø
- Nachlaufzeit und Helligkeit stufenlos einstellbar (MICRO Funktion möglich)
- Impulsfunktion serienmäßig
- Überwachung von kleinen Flächen wie Einzelgaragen, Toiletten, Treppenhäusern und Nebenräumen
- Ballschutzkorb als Zubehör erhältlich
- 1. Kanal zum Schalten von Licht, 2. Kanal für HKL Geräte
- Schaltleistung 2.000 W (cos φ = 1)
- Schutzart IP44/II/CE
- Dämmerungswert: 10 – 2.000 Lux; Nachlaufzeit: Impuls (1 Sek.), 30 Sek. – 30 Min.

Decken-Bewegungsmelder als Deckeneinbauversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)

Einsatzgebiete: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. in Treppenhäusern, Einzelgaragen, Vorräumen, Toiletten

**Technische Information**

|   |                         |                             |               |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ausführung                              | Bewegungsmelder 1-Kanal | Werkstoffgüte               | sonstige      |
| Reichweite                              | Ø 10 m                  | Oberfläche                  | unbehandelt   |
| Konstantlichtregelung                   | Nein                    | Ausführung der Oberfläche   | matt          |
| HKL-Ansteuerung                         | Nein                    | RAL-Nummer (ähnlich)        | 9010          |
| Zwangsabschaltung                       | Nein                    | Schutzart (IP)              | IP23          |
| Tierschneise                            | Nein                    | Spannungsart                | AC            |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung   | Ja                      | Frequenz                    | 50 - 60 Hz    |
| Vernetzbar                              | Ja                      | Nennspannung                | 240 V         |
| Optimale Montagehöhe                    | 2.5 m                   | Min. Einschaltdauer         | 15 s          |
| Treppenhausüberwachung                  | Ja                      | Max. Einschaltdauer         | 30 min        |
| Überbrückungsschalter                   | Nein                    | Erfassungswinkel horizontal | 360 °         |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 5 m                     | Montageart                  | Deckeneinbau  |
| Max. Reichweite frontal                 | 6 m                     | Farbe                       | weiß          |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 10 m                    | Ansprechelligkeit           | 20 - 2000 lx  |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | Nein                    | Max. Schaltleistung         | 2300 W        |
| Fernbedienbar                           | Nein                    | Temperatur                  | -25 - 50 °C   |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja                      | Max. Einschaltstrom         | 165 A         |
| Ansprechelligkeit einstellbar           | Ja                      | Steuerstrom                 | 2 mA          |
| Mit Signaleinheit                       | Ja                      | Nebenstelleneingang         | Nein          |
| Teach-Funktion für Ansprechelligkeit    | Ja                      | Alarmfunktion               | Nein          |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz          | Nein                    | EAN                         | 4007529921966 |
| Werkstoff                               | Kunststoff              |                             |               |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung    |
|---------|----------|----------------|
| Zubehör | BEG92260 | Abdecklamellen |

|         | <b>Art.Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|---------|----------------|---------------------|
| Zubehör | BEG92199       | Ballschutzkorb weiß |
| Zubehör | BEG10880       | RC-Löschglied       |
| Zubehör | BEG10882       | Mini-RC-Löschglied  |