


KAISER Hohlwand-Abzweigkasten 165x165x72mm, halogenfreie Ausführung
Art. Nr. A9196-77

- Länge x Breite x Tiefe: 165 x 165 x 72 mm
- zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschielen TS 35 für Reihenklemmen usw., Klemmsteine bis 16 mm²
- Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen
- für Klemmen bis 16 mm²
- Fräsloch Ø 4 x 68 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
- 2 Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
- mit 4 Schraubdomen
- mit beigefügter Bohrschablone
- inklusive Deckel
- für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen

Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm, 165 x 165 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben

Technische Information

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| Montageart | Hohlwand | Rohrverriegelung | Nein |
| Fräsloch Ø | 4x 68 mm | Rohrverriegelung optional | Nein |
| Form | rund | Einführung von hinten | Ja |
| Bauform | Verbindungsdose/-kasten | Werkstoff | Kunststoff |
| Ausführung | Einzel | Halogenfrei | Ja |
| Mit drehbarem Ring | Nein | Farbe | weiß |
| Koppelbar | Nein | Schutzart (IP) | IP3X |
| Bestückung | ohne | Ausführung Deckel | ohne |
| Durchmesser | 68 mm | Transparenter Deckel | Nein |
| Länge | 165 mm | Deckelbefestigung | geschraubt |
| Breite | 165 mm | Plombierbar | Nein |
| DIN EN Rohr | 8x bis Ø 25 mm, je 2x bis Ø 25 u. 32 mm | Funktionserhalt | ohne |
| luftdicht | Nein | Mit Abschirmung | Nein |
| Tiefe | 72 mm | Winddicht | Nein |
| Befestigung der Geräte | schrauben | Max. Leiterquerschnitt | 16 mm ² |
| Mit Schrauben | Ja | Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja | Stutzen | ohne |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein | Mit Nagellaschen | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstützen | Nein | Spezielle Anwendung | sonstige |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein | EAN | 4013456230613 |
| Für Rohrdurchmesser | 20 mm | | |