


KAISER Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungs- dose O-range ECON® luftdicht halogenfrei
Art. Nr. A9266-77

- innovative Öffnungslasche: garantiert dauerhaft luftdicht
- praktisch: 4 Rohreinführungen M20/M25
- sicher: Luftdichtheit und Rückhalt
- für Plattenstärken von 7 – 40 mm
- schnell: 2 Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb inklusive

Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht, halogenfrei mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm

Technische Information

Fräsloch Ø	68	Oberfläche	sonstige
Tiefe	62 mm	Farbe	orange
DIN EN Rohr	2x Ø 25 mm, 2x Ø 20 mm	Schutzart (IP)	IP2X
luftdicht	Ja	Ausführung Deckel	ohne
Halogenfrei	Ja	Transparenter Deckel	Nein
Koppelbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt
Bestückung	ohne	Plombierbar	Nein
Durchmesser	68 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	62 mm	Mit Abschirmung	Nein
Innentiefe	62 mm	Winddicht	Ja
Befestigung der Geräte	schrauben	Klemme lagefixiert	Nein
Mit Schrauben	Ja	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Ja	Stutzen	ohne
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Montageart	Hohlwand
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm	Form	rund
Rohrverriegelung	Nein	Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Rohrverriegelung optional	Nein	Ausführung	Einzel
Einführung von hinten	Ja	Mit drehbarem Ring	Nein
Anzahl der Einführungen	4	EAN	4013456548749
Werkstoff	Kunststoff		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A9060-41	Dichtfolie luftdicht
Zubehör	A1184-77	Deckel Ø 92 mm halogenfrei
Zubehör	A9060-78	Verbindungsstutzen