


KAISER HWD 90 Electronic-Dose
Art. Nr. A9462-94

- für Leitungen und Rohre bis M25
- auch als Doppeldose verwendbar
- für Brandschutzwände EI30 – EI120
- Mindestwandstärke 100 mm
- für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- Kombinierbar untereinander sowie mit HWD 90 Geräte-Verbindungs Dosen
- für Plattenstärke 7 – 40 mm
- Tiefe 70 mm
- Fräsloch 2 x 74 mm
- Mittenabstand 71 mm
- 4 Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
- 4 Leitungseinführungen bis Ø 13,5 mm
- halogenfrei
- ETA-Zulassung ETA-13/0128

Electronic-Dose HWD 90, für Brandschutzwände F30 - F90, mit Trennwand und Deckel

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	74
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	Doppel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	74 mm
Tiefe	70 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	25 mm

Rohrverriegelung	Ja
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	Brandschutz
EAN	4013456537125