


DIVUS DOMUS 10-3-Xpe
Art. Nr. DI-DD10-3-XPE-M

- Betriebssystem: Windows Embedded
- Schnittstellen: KNX, LAN, 2 x USB 2.0
- Lautsprecher und Mikrofon
- Temperaturbereich: 0 bis 30° C
- Einbauöffnung: 10"/15"/19": 313 x 258 x 80 mm/399 x 336 x 90 mm/472 x 410 x 90 mm
- Außenabmessungen mit Rahmen: 10"/15"/19" : 340 x 285 x 20 mm/425 x 365 x 25 mm/497 x 435 x 25 mm

mm

DIVUS DOMUS 10 - Building Touch Panel mit resistivem Touchsensor; 26,4 cm - 10,4" (1024x768); LED Hintergrundbeleuchtung; RAM 4 GB; Flash-Speicher 60 GB; 90-260 VAC; Intel Celeron quad core Prozessor bis 2,42 GHz; Windows 10 IoT Enterprise MUI; frontseitig integriert: Lautsprecher und Mikrofon; gratis DIVUS VIDEOPHONE und DIVUS DASHBOARD Software mitgeliefert

Technische Information

Versorgungsspannung AC 50 Hz	240 V	Diagonale	10
Mit HW-Schnittstelle USB	Ja	Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Mit HW-Schnittstelle PS2	Ja	Breite der Front	340 mm
Ausführung des Displays	sonstige	Höhe der Front	258 mm
Mit Farbdisplay	Ja	Einbautiefe	80 mm
Bildschirmdiagonale	26.4		
Mit Touchscreen	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	DI-MU10T	10" Up-Dose Hohlwand
Zubehör	DI-MU10	10" Up-Dose
Zubehör	DI-FRG10-B-M	Glasrahmen schwarz
Zubehör	DI-FRG10-W-M	Glasrahmen weiß