

KLEINHUIS Verbindungsklemme 1Pol.2x35mm2 mit Befestigungsbohrung

Art. Nr. **KB162**

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 2 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Bei Verwendung des Befestigungselemts 159SM auf Tragschine 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 2 x 16 mm²,2 x 25 mm², 2 x 35 mm² Abmessung HxBxL : 31 x 32,5 x 32 mm Klemmbereich: 16,0 - 35,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent

Technische Information

Anzahl der Klemmstellen	2
Nennquerschnitt	16 - 35 mm²
Mit Betätigungshebeln	Nein
Farbe	transparent
Nennspannung	500 V

Nennstrom	125 A
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für flexible Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Nein
EAN	4011126353983