


KAISER Perilex-Dose (PDB) Einbauhöhe 61mm
Art. Nr. A1276-40

- Mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Länge 16 mm
- zur Verwendung von PERILEX®-Einsätzen 16A
- Für alle Schalungsarten geeignet
- Tiefe 66 mm
- Einbauöffnung Ø 70 mm
- Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
- Rückenteil mit Aufnahme für Stützelement
- Deckelschrauben-Abstand 67 mm
- 2-teilig

Gerätedose für PERILEX®, mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben Ø 4 mm, Tiefe 66 mm

Technische Information

Montageart	Betonbau	Rohrverriegelung optional	Nein
Form	rund	Einführung von hinten	Ja
Bauform	Gerätedose	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Perilex	Halogenfrei	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein	Farbe	grün
Koppelbar	Ja	Schutzart (IP)	IP3X
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Durchmesser	70 mm	Transparenter Deckel	Nein
Länge	16 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	66 mm	Funktionserhalt	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Ja	Winddicht	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein	Stutzen	Tunnelstutzen
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Mit Nagellaschen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Für Rohrdurchmesser	25 mm	EAN	4013456310506
Rohrverriegelung	Ja		