DIVUS DOMUS 15-3-Xpe

Art. Nr. DI-DD15-3-XPE-M

- Betriebssystem: Windows Embedded
- Schnittstellen: KNX, LAN, 2 x USB 2.0
- Lautsprecher und Mikrofon
- Temperaturbereich: 0 bis 30° C
- Einbauöffnung: 10"/15"/19": 313 x 258 x 80 mm/399 x 336 x 90 mm/472 x 410 x 90 mm
- Außenabmessungen mit Rahmen: 10"/15"/19" : 340 x 285 x 20 mm/425 x 365 x 25 mm/497 x 435 x 25 mm

DIVUS DOMUS 15 - Building Touch Panel mit resistivem Touchsensor; 38,1 cm - 15” (1024x768); LED Hintergrundbeleuchtung; RAM 4 GB; Flash-Speicher 60 GB; 90-260 VAC; Intel Celeron quad core Prozessor bis 2,42 GHz; Windows 10 IoT Enterprise MUI; frontseitig integiert: Lautsprecher und Mikrofon; gratis DIVUS VIDEOPHONE und DIVUS DASHBOARD Software mitgeliefert

Technische Information

Versorgungsspannung AC 50 Hz	240 V
Mit HW-Schnittstelle USB	Ja
Mit HW-Schnittstelle PS2	Ja
Ausführung des Displays	sonstige
Mit Farbdisplay	Ja
Bildschirmdiagonale	38.1
Mit Touchscreen	Ja

Diagonale	15
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Breite der Front	425 mm
Höhe der Front	365 mm
Einbautiefe	90 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	DI-MU15T	15" Up-Dose Hohlwand
Zubehör	DI-MU15A	15" Ap-Dose
Zubehör	DI-MU15	15" Up-Dose
Zubehör	DI-FRG15-B-M	Glasrahmen schwarz
Zubehör	DI-FRG15-W-M	Glasrahmen weiß