


**BEG Flache LED-Rundleuchte AL8-25-300-LEDN-HF**
**Art. Nr. BEG93631**

- Flache LED-Rundleuchte zur Wand-oder Deckenmontage
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, 4000 K
- Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite
- (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen
- Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltsschwelle und Empfindlichkeit des Sensors
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, IK10, (UV-beständig) mit hohem Brandschutzwert
- Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel
- Abmessungen: Ø 300 x 50 mm, Schutzart IP20 / Klasse II
- Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C

Extrem flache LED-Rundleuchte aus Polycarbonat zur Wand- oder Deckenmontage, wassergeschützt (IP54), mit integrierter (HF-) Radarsensor, Ø 300 x 48 mm

**Technische Information**

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	sonstige
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	200 - 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-15 - 35 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Max. Systemleistung	25 W
Bemessungslichtstrom	2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtausbeute	84 lm/W
Höhe/Tiefe	48 mm
Außendurchmesser	300 mm
EAN	4007529936311